



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Materiale: corpo e calotta di chiusura in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato e calotta di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: policarbonato anti UV

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED / Ottica side emitter per indirizzare la luce lateralmente

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Dimensioni | Ø 40 x H 90 x H1 14 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 2 W |
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Flusso luminoso sorgente | 116 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 20 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 10 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | F |
| Classe di isolamento elettrico | Classe III |
| Grado di protezione IP | IP 65/67 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 10 (20 joules) |
| Temperatura contatto diffusore | ≤ 40°C |
| Norme | EN 60598-1 +2-13 |
| Conformità | CE UK CA |

OPZIONI CODICE

FINITURA

| | |
|-----------|------------------------|
| OS | ANODIZZAZIONE NATURALE |
| ON | ANODIZZAZIONE NERA |
| IN | ACCIAIO INOX |

TEMP. COLORE

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |

ACCESSORI

