


DART SIDE Ø 40 1x IFD 2W - 24V

1641







Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Materiale: corpo e calotta di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e calotta di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: policarbonato anti UV

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED / Ottica side emitter per indirizzare la luce lateralmente

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

≤ 40°C
Ø 40 x H 90 x H1 14 mm
LED
2 W
24V DC
20 lm
10 lm/W
80
F
Classe III
IP 65/67
IK 10 (20 joules)
EN 60598-1 +2-13
C€ FR

OPZIONI CODICE

FINITU	IRA	TEMP.	COLORE
os	ANODIZZAZIONE NATURALE	27K	2700K
ON	ANODIZZAZIONE NERA	3K	3000K
IN	ACCIAO INOX	4K	4000K





Goccia Illuminazione srl

DART SIDE Ø 40 1x LED 2W - 24V

1641

ACCESSORI















