

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Verschlusskappe aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Verschlusskappe aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Externer CC (Konstantstrom) 350 mA-Treiber für Reihenschaltung, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: Konstantstrom-LED-Modul / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl seitlich zu lenken

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Abmessungen | Ø 40 x H 90 x H1 14 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 2 W |
| Stromversorgung | 350 mA |
| Lichtquellenlichtstrom | 116 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 40 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 20 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | F |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse III |
| Schutzart IP | IP 65/67 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 10 (20 joules) |
| Diffusoroberflächentemperatur | ≤ 40°C |
| Normen | EN 60598-1 +2-13 |
| Konformität | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINISHING

| | |
|-----------|---------------------|
| OS | NATURELOXIERUNG |
| ON | SCHWARZE ELOXIERUNG |
| IN | EDELSTAHL |

FARBTEMPERATUR

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |


ZUBEHÖR

DART
Ø 35-40 ZYLINDRISCHER
EINBAUKASTEN



1631

DART
Ø 35-40 EINBAUKASTEN



1632

ZUBEHÖR
CC 350 MA TREIBER – 3,6W



1975

ZUBEHÖR
CC 350 MA TREIBER – 14W



1976