


DART SIDE Ø 40 2x LED 2W - 350MA

1642







Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Verschlusskappe aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Verschlusskappe aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Externer CC (Konstantstrom) 350 mA-Treiber für Reihenschaltung, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: Konstantstrom-LED-Modul / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl seitlich zu lenken

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Diffuser contact temperature	≤ 40°C Ø 40 x H 90 x H1 14 mm		
Dimensions			
Lichtquelle	LED		
Wattage	2 W		
Voltage/Frequency	350 mA		
LUMEN OUTPUT	40 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	20 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	F		
Elektrische Schutzklasse	Klasse III		
Schutzart IP	IP 65/67		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-13		
Certifications	C€ EK		

CODE OPTIONS

INISHING FARBTEMPERA		EMPERATUR
OS NATURELOXIERUNG ON SCHWARZE ELOXIERUNG IN FDFI STAHI	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K







DART SIDE Ø 40 2x LED 2W - 350MA

1642

ZUBEHÖR









