

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Matériel : corps et couvercle de fermeture en aluminium tourné anodisé anticorrosion pour finitions OS et ON ; corps en aluminium tourné anodisé anticorrosion et couvercle de fermeture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Driver à distance à CC (courant constant) 350 mA pour connexion en série, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED à courant constant / Optique side emitter pour diriger la lumière latéralement

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 40 x H 90 x H1 14 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	2 W
Alimentation	350 mA
Flux lumineux source	116 lm
Flux lumineux appareil	40 lm
Rendement lumineux	20 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Température surface diffuseur	≤ 40°C
Normes	EN 60598-1 +2-13
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION


OS ANODISATION NATURELLE
ON ANODISATION NOIRE
IN ACIER INOXYDABLE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ACCESSOIRES

DART
Ø 35-40 BOÎTIER CYLINDRIQUE
D'ENCASTREMENT




1631

DART
Ø 35-40 BOÎTIER
D'ENCASTREMENT



1632

ACCESSOIRES
DRIVER CC 350 MA – 3,6W



1975

ACCESSOIRES
DRIVER CC 350 MA – 14W



1976