


## **DART SIDE Ø 40 2x** LED 2W - 24V

#### 1643







Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Materiale: corpo e calotta di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e calotta di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: policarbonato anti UV

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED / Ottica side emitter per indirizzare la luce lateralmente

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Diffuser contact temperature	≤ 40°C		
Dimensioni	Ø 40 x H 90 x H1 14 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Potenza	2 W		
Tensione/Frequenza	24V DC		
LUMEN OUTPUT	40 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	20 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	F		
Classe di isolamento elettrico	Classe III		
Grado di protezione IP	IP 65/67		
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-13		
Certificazioni	(€ CA		

#### **OPZIONI CODICE**

FINITURA		TEMP.	TEMP. COLORE	
OS	ANODIZZAZIONE NATURALE	27K	2700K	
ON	ANODIZZAZIONE NERA	3K	3000K	
IN	ACCIAO INOX	4K	4000K	







Goccia Illuminazione srl



## DART SIDE Ø 40 2x LED 2W - 24V

## 1643

# ACCESSORI













