



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Materiale: corpo e calotta di chiusura in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato e calotta di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: policarbonato anti UV

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED / Ottica side emitter per indirizzare la luce lateralmente

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 40 x H 90 x H1 14 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	2 W
Alimentazione	24 Vdc
Flusso luminoso sorgente	116 lm
Flusso luminoso apparecchio	40 lm
Efficienza luminosa apparecchio	20 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	F
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Temperatura contatto diffusore	≤ 40°C
Norme	EN 60598-1 +2-13
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

OS	ANODIZZAZIONE NATURALE
ON	ANODIZZAZIONE NERA
IN	ACCIAIO INOX

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

DART SIDE Ø 40 2x LED 2W – 24V

1643

ACCESSORI

ACCESSORI
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSORI
DRIVER 24V – 60W



1925

DART
Ø 35-40 CASSAFORMA
CILINDRICA



1631

DART
Ø 35-40 CASSAFORMA



1632

ACCESSORI
DRIVER PWM



1953