


DART SIDE Ø 60 1x - 24V IFD 5W - 24V

1662







Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Verschlusskappe aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Verschlusskappe aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Modul / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl seitlich zu lenken

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode): MT7 7 m Kabellänge

Dimensions	Ø 60 x H 97 x H1 20 mm		
Lichtquelle	LED		
Wattage	5 W		
Voltage/Frequency	24V DC		
LUMEN OUTPUT	135 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	27 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)		
Elektrische Schutzklasse	Klasse III		
Schutzart IP	IP 65/67		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-13		
Gewicht	0.54 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

FINISHING		FARBTEMPERATUR	
OS ON IN	NATURELOXIERUNG SCHWARZE ELOXIERUNG FDFI STAHI	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K
114	EDELSTAIL	41	4000K





Goccia Illuminazione srl



DART SIDE Ø 60 1x - 24V LED 5W - 24V

1662

ZUBEHÖR













