

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Verschlusskappe aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Verschlusskappe aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Modul / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl seitlich zu lenken

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 60 x H 97 x H1 20 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	5 W
Stromversorgung	24 Vdc
Lichtquellenlichtstrom	520 lm
Leuchten-Lichtstrom	135 lm
Leuchten-Lichtausbeute	27 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	0.54 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

OS	NATURELOXIERUNG
ON	SCHWARZE ELOXIERUNG
IN	EDELSTAHL

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

DART SIDE Ø 60 1x – 24V LED 5W – 24V

1662

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 24W




1924

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 60W



1925

DART
Ø 55-60 24V ZYLINDRISCHER
EINBAUKASTEN



1657

DART
Ø 55-60 24V EINBAUKASTEN



1658

ZUBEHÖR
PWM-TREIBER



1953