



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Materiale: corpo e calotta di chiusura in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato e calotta di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: policarbonato anti UV

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED / Ottica side emitter per indirizzare la luce lateralmente

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

| | |
|----------------------------------|--|
| Dimensioni | Ø 60 x H 97 x H1 20 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 5 W |
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Flusso luminoso sorgente | 520 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 135 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 27 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | E (3000K), E (4000K), F (2700K) |
| Classe di isolamento elettrico | Classe III |
| Grado di protezione IP | IP 65/67 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 10 (20 joules) |
| Norme | EN 60598-1 +2-13 |
| Peso | 0.54 kg |
| Conformità | CE UK CA |

OPZIONI CODICE

FINITURA

| | |
|-----------|------------------------|
| OS | ANODIZZAZIONE NATURALE |
| ON | ANODIZZAZIONE NERA |
| IN | ACCIAIO INOX |

TEMP. COLORE

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |

DART SIDE Ø 60 1x – 24V LED 5W – 24V

1662

ACCESSORI

ACCESSORI
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSORI
DRIVER 24V – 60W



1925

DART
Ø 55-60 24V CASSAFORMA
CILINDRICA



1657

DART
Ø 55-60 24V CASSAFORMA



1658

ACCESSORI
DRIVER PWM



1953