

# DART SIDE Ø 60 1x LED 5W

### 1661







Material: Gehäuse und Verschlusskappe aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Verschlusskappe aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Modul / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl

seitlich zu lenken


1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-

Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge



Dimensions	Ø 60 x H 137 x H1 20 mm		
Lichtquelle	LED		
Wattage	5 W		
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz		
LUMEN OUTPUT	135 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	27 lm/W		
Color Rendering Index – CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)		
Elektrische Schutzklasse	Klasse I		
Schutzart IP	IP 65/67		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-13		
Gewicht	0.53 kg		
Certifications	C€ FR		

#### **CODE OPTIONS**

EDELSTAHL

IN

FINISHING		FARBTEMPERATUR		
os	NATURELOXIERUNG	27K	2700K	
ON	SCHWARZE ELOXIERUNG	3K	3000K	





4000K



# DART SIDE Ø 60 1x LED 5W

### 1661

#### ZUBEHÖR









