



Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Verschlusskappe aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Verschlusskappe aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Modul / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl seitlich zu lenken

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen **Ø 60 x H 137 x H1 20 mm**

Lichtquelle **LED**

Wattleistung **5 W**

Stromversorgung **220-240 V | 50/60 Hz**

Lichtquellenlichtstrom **520 lm**

Leuchten-Lichtstrom **135 lm**

Leuchten-Lichtausbeute **27 lm/W**

Color Rendering Index – CRI **80**

LED-Energieeffizienzklasse **E (3000K), E (4000K), F (2700K)**

Elektrische Schutzklasse **Klasse I**

Schutzart IP **IP 65/67**

Mechanische Schlagfestigkeit **IK 10 (20 joules)**

Normen **EN 60598-1 +2-13**

Gewicht **0.53 kg**

Konformität **CE UK CA**

CODE OPTIONS

FINISHING

OS NATURELOXIERUNG
ON SCHWARZE ELOXIERUNG
IN EDELSTAHL

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K



ZUBEHÖR

