


DART SIDE Ø 60 1x LED 5W**1661**

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Matériel : corps et couvercle de fermeture en aluminium tourné anodisé anticorodal pour finitions OS et ON ; corps en aluminium tourné anodisé anticorodal et couvercle de fermeture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Driver intégré

Source lumineuse : module LED / Optique side emitter pour diriger la lumière latéralement

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions

Ø 60 x H 137 x H1 20 mm

Source lumineuse	LED
Puissance	5 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	520 lm
Flux lumineux appareil	135 lm
Rendement lumineux	27 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-13
Poids	0.53 kg
Conformité	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

TEMP. DE COULEUR

OS	ANODISATION NATURELLE
ON	ANODISATION NOIRE
IN	ACIER INOXYDABLE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

DART SIDE Ø 60 1x LED 5W

1661



ACCESSOIRES

