

DART SIDE Ø 60 1x LED 5W

1661





Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Materiale: corpo e calotta di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e calotta di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: policarbonato anti UV

Driver incorporato


Sorgente luminosa: modulo LED / Ottica side emitter per indirizzare la luce lateralmente

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m



Dimensioni	Ø 60 x H 137 x H1 20 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Potenza	5 W		
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz		
LUMEN OUTPUT	135 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	27 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)		
Classe di isolamento elettrico	Classe I		
Grado di protezione IP	IP 65/67		
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-13		
Peso	0.53 kg		
Certificazioni	CE FR		

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
OS	ANODIZZAZIONE NATURALE	27K	2700K
ON	ANODIZZAZIONE NERA	3K	3000K
IN	ACCIAO INOX	4K	4000K







Goccia Illuminazione srl



DART SIDE Ø 60 1x LED 5W

1661

ACCESSORI









