



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Materiale: corpo e calotta di chiusura in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato e calotta di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: policarbonato anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED / Ottica side emitter per indirizzare la luce lateralmente

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 60 x H 137 x H1 20 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	5 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	520 lm
Flusso luminoso apparecchio	135 lm
Efficienza luminosa apparecchio	27 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.53 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

OS	ANODIZZAZIONE NATURALE
ON	ANODIZZAZIONE NERA
IN	ACCIAIO INOX

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K



ACCESSORI

