

DART SIDE Ø 60 2x LED 5W

1663







Material: cuerpo y carcasa de cubierta en aluminio torneado anodizado anticorodal para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorodal anodizado y carcasa de cubierta en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: policarbonato resistente a los rayos UV

Driver incluido


Fuente luminosa: módulo LED / Óptica side emitter para dirigir la luz lateralmente

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para version IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m



Dimensions	Ø 60 x H 137 x H1 20 mm LED		
Fuente de luz			
Wattage	5 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
LUMEN OUTPUT	270 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	54 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I		
Clase de protección IP	IP 65/67		
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-13		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
OS	ANODIZACIÓN NATURAL	27K	2700K
ON	ANODIZACIÓN NEGRA	3K	3000K
IN	ACERO INOXIDABLE	4K	4000K









DART SIDE Ø 60 2x LED 5W

1663

ACCESORIOS









