



Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Material: cuerpo y carcasa de cubierta en aluminio torneado anodizado anticorrosivo para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorrosivo anodizado y carcasa de cubierta en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: policarbonato resistente a los rayos UV

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED / Óptica side emitter para dirigir la luz lateralmente

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para version IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

**MT7** Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	<b>Ø 60 x H 137 x H1 20 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>5 W</b>
Fuente de alimentación	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flujo luminoso fuente	<b>520 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>270 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>54 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65/67</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

#### CODE OPTIONS

##### ACABADO

<b>OS</b>	ANODIZACIÓN NATURAL
<b>ON</b>	ANODIZACIÓN NEGRA
<b>IN</b>	ACERO INOXIDABLE

##### TEMP. DE COLOR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K



ACCESORIOS

