



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Matériel : corps et couvercle de fermeture en aluminium tourné anodisé anticorrosion pour finitions OS et ON ; corps en aluminium tourné anodisé anticorrosion et couvercle de fermeture en acier inoxydable AISI 316L pour finition IN

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Driver intégré

Source lumineuse : module LED / Optique side emitter pour diriger la lumière latéralement

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation pour versions OS et ON; finition satinée pour version IN

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

| | |
|-----------------------------|--|
| Dimensions | Ø 60 x H 137 x H1 20 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Puissance | 5 W |
| Alimentation | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flux lumineux source | 520 lm |
| Flux lumineux appareil | 270 lm |
| Rendement lumineux | 54 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe énergétique LED | E (3000K), E (4000K), F (2700K) |
| Classe électrique | Classe I |
| Indice de protection IP | IP 65/67 |
| Résistance mécanique | IK 10 (20 joules) |
| Normes | EN 60598-1 +2-13 |
| Conformité | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINITION

| | |
|-----------|-----------------------|
| OS | ANODISATION NATURELLE |
| ON | ANODISATION NOIRE |
| IN | ACIER INOXYDABLE |

TEMP. DE COULEUR

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |



ACCESSOIRES

