



Luminaria tipo spot de exterior para instalación en suelo

Material: luminaria en aluminio torneado anodizado anticorrosional / Visera antideslumbrante en aluminio estrusionado anodizado anticorrosional

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver externo a CC (corriente constante) 350 mA para conexión en serie, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: módulo LED de corriente constante

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica

Versiones bajo pedido (código adicional):  
**MT7** Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	<b>Ø 19 x L 69 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>1.3 W</b>
Fuente de alimentación	<b>max 350 mA</b>
Flujo luminoso fuente	<b>116 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>86 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>66 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>F</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase III</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65/67</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>0.1 kg</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**OS** ANODIZACIÓN NATURAL  
**ON** ANODIZACIÓN NEGRA

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### ÓPTICA

**standard** 35°  
optional optics  
**15** 15°  
**60** 60°

ACCESORIOS

