

Spot d'extérieur pour installation au sol

Matériel : luminaire en aluminium tourné anodisé anticorrosion /  
Visière anti-éblouissement en aluminium extrudé anodisé anticorrosion

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à CC (courant constant) 350 mA pour connexion en série, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED à courant constant

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):

**MT7** Longueur de câble 7 m

Dimensions	<b>Ø 19 x L 69 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>1.3 W</b>
Alimentation	<b>max 350 mA</b>
Flux lumineux source	<b>116 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>86 lm</b>
Rendement lumineux	<b>66 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>F</b>
Classe électrique	<b>Classe III</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65/67</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>0.1 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

**OS** ANODISATION NATURELLE  
**ON** ANODISATION NOIRE

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIQUE

**standard** 35°  
optique optionnelle  
**15** 15°  
**60** 60°

# DART SPOT Ø 19 LED 1.3W – MAX 350MA

## 1611

### ACCESSOIRES

**DART SPOT**  
SANGLE



**1601**

**DART SPOT**  
PIQUET




**1600**

**ACCESSOIRES**  
DRIVER CC 350 MA – 3,6W



**1975**

**ACCESSOIRES**  
DRIVER CC 350 MA – 14W



**1976**