


DART SPOT Ø 19 LED 1.3W

1611







Spot d'extérieur pour installation au sol

Matériel : luminaire en aluminium tourné anodisé anticorodal / Visière anti-éblouissement en aluminium extrudé anodisé anticorodal

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à CC (courant constant) 350 mA pour connexion en série, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander

Source lumineuse : module LED à courant constant

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition: anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 19 x L 69 mm		
Source lumineuse	LED		
Wattage	1.3 W		
Voltage/Frequency	max 350 mA		
LUMEN OUTPUT	86 lm		
Rendement lumineux	66 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energie LED	F		
Classe électrique	Classe III		
Indice de protection IP	IP 65/67		
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Poids	0.1 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

FINIT	TION	TEMP	. DE COULEUR	OPTIQUE	
OS ON	ANODISATION NATURELLE ANODISATION NOIRE	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	standard optique op	35° otionnelle
				15 60	15° 60°





Goccia Illuminazione srl



DART SPOT Ø 19 LED 1.3W

1611

ACCESSOIRES









