

Spot d'extérieur pour installation au sol

Matériel : luminaire en aluminium tourné anodisé anticorrosion /  
Visière anti-éblouissement en aluminium extrudé anodisé anticorrosion

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à CC (courant constant) 350 mA pour connexion en série, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED à courant constant

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):

**MT7** Longueur de câble 7 m

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Dimensions                  | <b>Ø 19 x L 69 mm</b>   |
| Source lumineuse            | <b>LED</b>              |
| Puissance                   | <b>1.3 W</b>            |
| Alimentation                | <b>max 350 mA</b>       |
| Flux lumineux source        | <b>116 lm</b>           |
| Flux lumineux appareil      | <b>86 lm</b>            |
| Rendement lumineux          | <b>66 lm/W</b>          |
| Color Rendering Index – CRI | <b>80</b>               |
| Classe énergétique LED      | <b>F</b>                |
| Classe électrique           | <b>Classe III</b>       |
| Indice de protection IP     | <b>IP 65/67</b>         |
| Résistance mécanique        | <b>IK 08 (5 Joules)</b> |
| Normes                      | <b>EN 60598-1 +2-1</b>  |
| Poids                       | <b>0.1 kg</b>           |
| Conformité                  | <b>CE UK CA</b>         |

## CODE OPTIONS

### FINITION

**OS** ANODISATION NATURELLE  
**ON** ANODISATION NOIRE

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIQUE

**standard** 35°  
optique optionnelle  
**15** 15°  
**60** 60°

# DART SPOT Ø 19 LED 1.3W – MAX 350MA

## 1611

### ACCESSOIRES

**DART SPOT**  
SANGLE



**1601**

**DART SPOT**  
PIQUET




**1600**

**ACCESSOIRES**  
DRIVER CC 350 MA – 3,6W



**1975**

**ACCESSOIRES**  
DRIVER CC 350 MA – 14W



**1976**