



Spot d'extérieur pour installation au sol

Matériel : aluminium tourné anodisé anticorrosion

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à CC (courant constant) 350 mA pour connexion en série, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED à courant constant

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	<b>Ø 27 x L 81 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>2 W</b>
Alimentation	<b>350 mA</b>
Flux lumineux appareil	<b>126 lm</b>
Rendement lumineux	<b>63 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>F</b>
Classe électrique	<b>Classe III</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65/67</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

**ON** ANODISATION NOIRE

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIQUE

**standard** 27°  
optique optionnelle  
**11** 11°  
**42** 42°

ACCESSOIRES

