


DART SPOT Ø 27 LED 2W

1612







Spot d'extérieur pour installation au sol

Matériel : aluminium tourné anodisé anticorodal

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à CC (courant constant) 350 mA pour connexion en série, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander

Source lumineuse : module LED à courant constant

Fourni avec 1,5 m de câble Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Ø 27 x L 81 mm	Dimensions		
LED	Source lumineuse		
2 W	Wattage		
350 mA	Voltage/Frequency		
126 lm	LUMEN OUTPUT		
63 lm/W	Rendement lumineux		
80	Color Rendering Index - CRI		
F	Classe energie LED		
Classe III	Classe électrique		
IP 65/67	Indice de protection IP		
IK 08 (5 Joules)	Résistance mécanique		
EN 60598-1 +2-1	Norms		
C€ F	Certifications		

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR		OPTIQUE	OPTIQUE	
ON	ANODISATION NOIRE	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	standard optique opt	27° tionnelle	
				11 42	11° 42°	





Goccia Illuminazione srl



DART SPOT Ø 27 LED 2W

1612

ACCESSOIRES









