



Spot d'extérieur pour installation au sol

Matériel : aluminium tourné anodisé anticorodal

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç

Driver à distance à CC (courant constant) 350 mA pour connexion en série, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED à courant constant

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions

Ø 27 x L 81 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

2 W

Alimentation

350 mA

Flux lumineux appareil

126 lm

Rendement lumineux

63 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

F

Classe électrique

Classe III

Indice de protection IP

IP 65/67

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Conformité

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

ON ANODISATION NOIRE

TEMP. DE COULEUR

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |

OPTIQUE

standard 27°

optique optionnelle

11 11°

42 42°

DART SPOT Ø 27 LED 2W – 350MA

1612



ACCESSOIRES

