



Luminaria tipo spot de exterior para instalación en suelo

Material: aluminio torneado anodizado anticorodal

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: módulo LED

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica

Versiones bajo pedido (código adicional):

**MT7** Longitud de cable de 7 m

Dimensions	<b>Ø 27 x L 81 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>2 W</b>
Fuente de alimentación	<b>24 Vdc</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>126 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>63 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>F</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase III</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65/67</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>0.17 kg</b>
Conformidad	<b>CE UKCA</b>

#### CODE OPTIONS

##### ACABADO

**ON** ANODIZACIÓN NEGRA

##### TEMP. DE COLOR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

##### ÓPTICA

<b>standard</b>	27°
optional optics	
<b>11</b>	11°
<b>42</b>	42°



## ACCESORIOS

