

Luminaria tipo spot de exterior para instalación en suelo
 Material: aluminio torneado anodizado anticorrosional
 Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco
 Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado
 PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado
 Fuente luminosa: módulo LED
 Se suministra con 1,5 metro de cable
 Acabado: oxidación anódica

Versiones bajo pedido (código adicional):
MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 27 x L 81 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	2 W
Fuente de alimentación	24 Vdc
Flujo luminoso luminaria	126 lm
Eficiencia luminosa luminaria	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.17 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

ON ANODIZACIÓN NEGRA

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 27°

optional optics

11 11°
42 42°

DART SPOT Ø 27 LED 2W – 24V

1613

ACCESORIOS

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 60W




1925

DART SPOT
CORREA



1601

DART SPOT
PIQUETE



1600

ACCESORIOS
DRIVER PWM



1953