



Spot d'extérieur pour installation au sol

Matériel : aluminium tourné anodisé anticorodal

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablan

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions

Ø 27 x L 81 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

2 W

Alimentation

24 Vdc

Flux lumineux appareil

126 lm

Rendement lumineux

63 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

F

Classe électrique

Classe III

Indice de protection IP

IP 65/67

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Poids

0.17 kg

Conformité

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

ON ANODISATION NOIRE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 27°

optique optionnelle

11 11°
42 42°



ACCESSOIRES

