

Spot d'extérieur pour installation au sol
 Matériel : aluminium tourné anodisé anticorrosion
 Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc
 Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément
 PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément
 Source lumineuse : module LED
 Fourni avec 1,5 m de câble
 Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):
MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 27 x L 81 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	2 W
Alimentation	24 Vdc
Flux lumineux appareil	126 lm
Rendement lumineux	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.17 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

ON ANODISATION NOIRE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 27°
 optique optionnelle
11 11°
42 42°

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 60W




1925

DART SPOT
SANGLE



1601

DART SPOT
PIQUET



1600

ACCESSOIRES
DRIVER PWM



1953