

Spot d'extérieur pour installation au sol
 Matériel : aluminium tourné anodisé anticorrosion
 Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc
 Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément
 PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément
 Source lumineuse : module LED
 Fourni avec 1,5 m de câble
 Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):
MT7 Longueur de câble 7 m

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Dimensions | Ø 27 x L 81 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Puissance | 2 W |
| Alimentation | 24 Vdc |
| Flux lumineux appareil | 126 lm |
| Rendement lumineux | 63 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe énergétique LED | F |
| Classe électrique | Classe III |
| Indice de protection IP | IP 65/67 |
| Résistance mécanique | IK 08 (5 Joules) |
| Normes | EN 60598-1 +2-1 |
| Poids | 0.17 kg |
| Conformité | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINITION

ON ANODISATION NOIRE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 27°
 optique optionnelle
11 11°
42 42°

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 60W




1925

DART SPOT
SANGLE



1601

DART SPOT
PIQUET



1600

ACCESSOIRES
DRIVER PWM



1953