



Spot d'extérieur pour installation au sol

Matériel : luminaire en aluminium tourné anodisé anticorodal / Visière anti-éblouissement en aluminium extrudé anodisé anticorodal

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à CC (courant constant) 350 mA pour connexion en série, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : module LED à courant constant

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions

Ø 30 x L 95 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

2 W

Alimentation

350 mA

Flux lumineux appareil

126 lm

Rendement lumineux

63 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

F

Classe électrique

Classe III

Indice de protection IP

IP 65/67

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Poids

0.19 kg

Conformité

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

OS ANODISATION NATURELLE
ON ANODISATION NOIRE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 27°
optique optionnelle
11 11°
42 42°

DART SPOT Ø 30 LED 2W – 350MA

1614



ACCESOIRES

DART SPOT
SANGLE

1601

DART SPOT
PIQUET

1600

ACCESOIRES
DRIVER CC 350 MA – 3,6W

1975

ACCESOIRES
DRIVER CC 350 MA – 14W

1976