



Spot da esterno per installazione a terra

Materiale: apparecchio illuminante in alluminio tornito anticorodal anodizzato / Visiera antiabbagliante in alluminio estruso anticorodal anodizzato

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a CC (corrente costante) 350 mA per collegamento in serie, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED a corrente costante

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

**MT7** Lunghezza cavo 7 m

#### Dimensioni

**Ø 30 x L 95 mm**

Sorgente luminosa

**LED**

Potenza

**2 W**

Alimentazione

**350 mA**

Flusso luminoso apparecchio

**126 lm**

Efficienza luminosa apparecchio

**63 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

Classe energetica LED

**F**

Classe di isolamento elettrico

**Classe III**

Grado di protezione IP

**IP 65/67**

Grado di resistenza agli impatti

**IK 08 (5 Joules)**

Norme

**EN 60598-1 +2-1**

Peso

**0.19 kg**

Conformità

**CE UKCA**

#### OPZIONI CODICE

##### INITURA

**OS** ANODIZZAZIONE NATURALE  
**ON** ANODIZZAZIONE NERA

##### TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OTTICA

**standard** 27°  
ottica opzionale  
**11** 11°  
**42** 42°

## DART SPOT Ø 30 LED 2W – 350MA

1614



### ACCESSORI

