

Luminaria tipo spot de exterior para instalación en suelo

Material: luminaria en aluminio torneado anodizado anticorrosión /
Visera antideslumbrante en aluminio estrusionado anodizado anticorrosión

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: módulo LED

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 30 x L 95 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	2 W
Fuente de alimentación	24 Vdc
Flujo luminoso luminaria	126 lm
Eficiencia luminosa luminaria	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.19 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

OS ANODIZACIÓN NATURAL
ON ANODIZACIÓN NEGRA

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 27°

optional optics

11 11°
42 42°

DART SPOT Ø 30 LED 2W – 24V

1615

ACCESORIOS

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 60W




1925

DART SPOT
CORREA



1601

DART SPOT
PIQUETE



1600

ACCESORIOS
DRIVER PWM



1953