



Spot da esterno per installazione a terra

Materiale: apparecchio illuminante in alluminio tornito anticorrosivo anodizzato / Visiera antiabbagliante in alluminio estruso anticorrosivo anodizzato

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: modulo LED

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Dimensioni | Ø 30 x L 95 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 2 W |
| Alimentazione | 24 Vdc |
| Flusso luminoso apparecchio | 126 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 63 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | F |
| Classe di isolamento elettrico | Classe III |
| Grado di protezione IP | IP 65/67 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 08 (5 Joules) |
| Norme | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 0.19 kg |
| Conformità | CE UK CA |

OPZIONI CODICE

FINITURA

OS ANODIZZAZIONE NATURALE
ON ANODIZZAZIONE NERA

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 27°

ottica opzionale

11 11°
42 42°

ACCESSORI

ACCESSORI
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSORI
DRIVER 24V – 60W



1925

DART SPOT
CINGHIA



1601

DART SPOT
PICCHETTO



1600

ACCESSORI
DRIVER PWM



1953