



Spot d'extérieur pour installation au sol
Matériel : aluminium tourné anodisé anticorrosion
Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc
Driver intégré
Source lumineuse : unité LED
Fourni avec 1,5 m de câble
Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):
MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 46 x L 122 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	4 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	470 lm
Flux lumineux appareil	355 lm
Rendement lumineux	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.54 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

ON ANODISATION NOIRE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 30°
optique optionnelle
10 10°
54 54°



ACCESSOIRES

