



Spot d'extérieur pour installation au sol  
Matériel : aluminium tourné anodisé anticorrosion  
Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc  
Driver intégré  
Source lumineuse : unité LED  
Fourni avec 1,5 m de câble  
Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):  
MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 46 x L 122 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	4 W
Alimentation	220-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	470 lm
Flux lumineux appareil	355 lm
Rendement lumineux	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.54 kg
Conformité	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINITION

**ON** ANODISATION NOIRE

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIQUE

**standard** 30°  
optique optionnelle  
**10** 10°  
**54** 54°



ACCESSOIRES

