



Spot da esterno per installazione a terra

Materiale: alluminio tornito anticorodal anodizzato

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni

Ø 46 x L 122 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

4 W

Alimentazione

220-240 V | 50/60 Hz

Flusso luminoso sorgente

470 lm

Flusso luminoso apparecchio

355 lm

Efficienza luminosa apparecchio

89 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

E (3000K), E (4000K), F (2700K)

Durata vita LED

L80 B10 86.000 h

Deviazione standard della corrispondenza colore

MacAdam step 3

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65/67

Grado di resistenza agli impatti

IK 08 (5 Joules)

Norme

EN 60598-1 +2-1

Peso

0.54 kg

Conformità

CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

ON ANODIZZAZIONE NERA

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 30°

ottica opzionale

10 10°
54 54°

DART SPOT Ø 46 LED 4W

1616



ACCESSORI

