


DART SPOT Ø 46 LED 4W 1616







Spot da esterno per installazione a terra

Materiale: alluminio tornito anticorodal anodizzato

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 46 x L 122 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	355 lm
Efficienza luminosa apparecchio	89 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.54 kg
Certificazioni	C€ FR

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA		
ON	ANODIZZAZIONE NERA	27K	2700K	standard	30'	
		3K	3000K	-++::-		
			4000K	ottica opzionale		
				10	10	







30°

10°



DART SPOT Ø 46 LED 4W

1616

ACCESSORI









