



Außenstrahler für Bodenmontage

Material: eloxiertes, anticorodal gedrehtes Aluminium

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**MT7** 7 m Kabellänge

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Abmessungen                           | <b>Ø 46 x L 122 mm</b>                 |
| Lichtquelle                           | <b>LED</b>                             |
| Wattleistung                          | <b>4 W</b>                             |
| Stromversorgung                       | <b>24 Vdc</b>                          |
| Lichtquellenlichtstrom                | <b>470 lm</b>                          |
| Leuchten-Lichtstrom                   | <b>355 lm</b>                          |
| Leuchten-Lichtausbeute                | <b>89 lm/W</b>                         |
| Color Rendering Index – CRI           | <b>80</b>                              |
| LED-Energieeffizienzklasse            | <b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b> |
| LED Lebensdauer                       | <b>L80 B10 86.000 h</b>                |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | <b>MacAdam step 3</b>                  |
| Elektrische Schutzklasse              | <b>Klasse III</b>                      |
| Schutzart IP                          | <b>IP 65/67</b>                        |
| Mechanische Schlagfestigkeit          | <b>IK 08 (5 Joules)</b>                |
| Normen                                | <b>EN 60598-1 +2-1</b>                 |
| Gewicht                               | <b>0.54 kg</b>                         |
| Konformität                           | <b>CE UK CA</b>                        |

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**ON** SCHWARZE ELOXIERUNG

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIK

**standard** 30°  
optional optics  
**10** 10°  
**54** 54°

ZUBEHÖR

