



Luminaria tipo spot de exterior para instalación en suelo
 Material: aluminio torneado anodizado anticorrosional
 Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco
 Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado
 PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado
 Fuente luminosa: unidad LED
 Se suministra con 1,5 metro de cable
 Acabado: oxidación anódica

Versiones bajo pedido (código adicional):
MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 46 x L 122 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	4 W
Fuente de alimentación	24 Vdc
Flujo luminoso fuente	470 lm
Flujo luminoso luminaria	355 lm
Eficiencia luminosa luminaria	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.54 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

ON ANODIZACIÓN NEGRA

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 30°
 optional optics
10 10°
54 54°

DART SPOT Ø 46 LED 4W – 24V

1617

ACCESORIOS

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 60W



1925

DART SPOT
CORREA



1601

DART SPOT
PIQUETE



1600

ACCESORIOS
DRIVER PWM



1953