



Spot d'extérieur pour installation au sol

Matériel : aluminium tourné anodisé anticorodal

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablan

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec 1,5 m de câble

Finition : anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions

Ø 46 x L 122 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

4 W

Alimentation

24 Vdc

Flux lumineux source

470 lm

Flux lumineux appareil

355 lm

Rendement lumineux

89 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

E (3000K), E (4000K), F (2700K)

Durée de vie LED

L80 B10 86.000 h

Déviation standard de la correspondance chromatique

MacAdam step 3

Classe électrique

Classe III

Indice de protection IP

IP 65/67

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Poids

0.54 kg

Conformité

CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

ON ANODISATION NOIRE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 30°

optique optionnelle

10 10°
54 54°



ACCESSOIRES

