


DART SPOT Ø 46 LED 4W – 24V

1617



Spot da esterno per installazione a terra

Materiale: alluminio tornito anticorodal anodizzato

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: unità LED

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 46 x L 122 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Tensione/Frequenza	24V DC
LUMEN OUTPUT	355 lm
Efficienza luminosa apparecchio	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.54 kg
Certificazioni	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

ON ANODIZZAZIONE NERA

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 30°

ottica opzionale

10 10°
54 54°



DART SPOT Ø 46 LED 4W – 24V

1617

ACCESSORI

ACCESSORI
ALIMENTATORE 24V



1924

ACCESSORI
ALIMENTATORE 24V



1925

DART SPOT
CINGHIA



1601

DART SPOT
PICCHETTO



1600

ACCESSORI
DRIVER PWM



1953