



Luminaria tipo spot de exterior para instalación en suelo  
 Material: luminaria en aluminio torneado anodizado anticorrosional /  
 Visera antideslumbrante en aluminio estrusionado anodizado anticorrosional  
 Difusor: vidrio templado transparente ultrablancos  
 Driver incluido  
 Fuente luminosa: unidad LED  
 Se suministra con 1,5 metro de cable  
 Acabado: oxidación anódica

Versiones bajo pedido (código adicional):  
 MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	<b>Ø 49 x L 144 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>4 W</b>
Fuente de alimentación	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flujo luminoso fuente	<b>470 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>355 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>89 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b>
Vida útil LED	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Desviación estándar de la coincidencia de color	<b>MacAdam step 3</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65/67</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>0.6 kg</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

### CODE OPTIONS

#### ACABADO

**OS** ANODIZACIÓN NATURAL  
**ON** ANODIZACIÓN NEGRA

#### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

#### ÓPTICA

**standard** 30°  
 optional optics  
**10** 10°  
**54** 54°