


DART SPOT Ø 49 LED 4W

1618







Spot d'extérieur pour installation au sol

Matériel : luminaire en aluminium tourné anodisé anticorodal / Visière anti-éblouissement en aluminium extrudé anodisé

anticorodal

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : unité LED Fourni avec 1,5 m de câble

Finition: anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire):

MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 49 x L 144 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	4 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	355 lm
Rendement lumineux	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.6 kg
Certifications	(

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP	TEMP. DE COULEUR		OPTIQUE	
OS ON	ANODISATION NATURELLE ANODISATION NOIRE	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	standard optique op	30° tionnelle	
				10 54	10° 54°	





Goccia Illuminazione srl