



Außenstrahler für Bodenmontage

Material: Leuchte aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium / Blendschutz aus eloxiertem, anticorodal extrudiertem Aluminium

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**MT7** 7 m Kabellänge

Abmessungen	<b>Ø 49 x L 144 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>4 W</b>
Stromversorgung	<b>24 Vdc</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>470 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>355 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>89 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b>
LED Lebensdauer	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Standardabweichung der Farbabstimmung	<b>MacAdam step 3</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse III</b>
Schutzart IP	<b>IP 65/67</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**OS** NATURELOXIERUNG  
**ON** SCHWARZE ELOXIERUNG

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIK

**standard** 30°  
optional optics  
**10** 10°  
**54** 54°

ZUBEHÖR

