


DART SPOT Ø 49 LED 4W - 24V

1619







Spot d'extérieur pour installation au sol

Matériel : luminaire en aluminium tourné anodisé anticorodal / Visière anti-éblouissement en aluminium extrudé anodisé anticorodal

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED Fourni avec 1,5 m de câble

Finition: anodisation

Versions sur demande (code supplémentaire): MT7 Longueur de câble 7 m

Dimensions	Ø 49 x L 144 mm		
Source lumineuse	LED		
Wattage	4 W		
Voltage/Frequency	24V DC		
LUMEN OUTPUT	355 lm		
Rendement lumineux	89 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energie LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)		
Classe électrique	Classe III		
Indice de protection IP	IP 65/67		
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

FINITI	ON	TEMP.	DE COULEUR	OPTIQUE	
OS ON	ANODISATION NATURELLE ANODISATION NOIRE	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	standard optique opti	30° onnelle
				10 54	10° 54°





DART SPOT Ø 49 LED 4W - 24V

1619

ACCESSOIRES















