



Treiber für für Reihenschaltung

INPUT 220-240V / OUTPUT CC 350 mA

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Abmessungen | 79 x 38 x 24.5 mm |
| Wattleistung | 14 W |
| Stromversorgung | CC 350 mA |
| Schutzart IP | IP 67 |
| Gewicht | 0.14 kg |
| Konformität | CE UK CA |

FIXTURES RELATED

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>DART Ø 23</p> <p>1623</p> |  <p>DART Ø 23 OPAL</p> <p>1624</p> |  <p>DART Ø 35</p> <p>1633</p> |  <p>DART Ø 35 OPAL</p> <p>1635</p> |
|  <p>DART SIDE Ø 40 1X</p> <p>1640</p> |  <p>DART SIDE Ø 40 2X</p> <p>1642</p> |  <p>DART SPOT Ø 16</p> <p>1610</p> |  <p>DART SPOT Ø 19</p> <p>1611</p> |
|  <p>DART SPOT Ø 27</p> <p>1612</p> |  <p>DART SPOT Ø 30</p> <p>1614</p> | | |