


T-LUX OLLIE 200 LED 29W

5556







Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau

Matériel : disque supérieur dissipant en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre ; la forme convexe particulière évite la stagnation de l'eau / Cône en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur opalizé en polycarbonate photogravé

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Câblage étanche avec câble fourni qui aliment le driver intégré. Deuxième entrée de câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du bouchon de fermeture en technopolymère

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	Ø 207 x H 124.5 mm	
Source lumineuse	LED	
Wattage	29 W	
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz	
LUMEN OUTPUT	2249 lm	
Rendement lumineux	78 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energie LED	C	
Classe électrique	Classe I	
Indice de protection IP	IP 65	
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-1	
Certifications	C€ EK	

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR		OPTIQUE
AN	ANTHRACITE	27K 3K	2700K 3000K	standard

4K

4000K






DIFFUSE

T-LUX OLLIE 200 LED 29W

5556

COMPOSANTS



ACCESSOIRES





LA SÉRIE













