



Gartenstange komplett mit Leuchte

Material: Leuchte aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium / Blendschutz und Stange aus eloxiertem, anticorodal extrudiertem Aluminium / Sockel aus Aluminiumdruckguss

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Modul

1,5 m Kabel mitgeliefert (von der Leuchte)

Finish: Eloxierung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 50 x L 125 x H 350 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	2 W
Stromversorgung	24 Vdc
Leuchten-Lichtstrom	126 lm
Leuchten-Lichtausbeute	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.31 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

OS NATURELOXIERUNG
ON SCHWARZE ELOXIERUNG

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 27°
optional optics
11 11°
42 42°

ZUBEHÖR

