



Gartenstange komplett mit Leuchte

Material: Leuchte aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium / Blendschutz und Stange aus eloxiertem, anticorodal extrudiertem Aluminium / Sockel aus Aluminiumdruckguss

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Modul

1,5 m Kabel mitgeliefert (von der Leuchte)

Finish: Eloxierung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen

Ø 50 x L 125 x H 350 mm

Lichtquelle

LED

Wattleistung

2 W

Stromversorgung

24 Vdc

Leuchten-Lichtstrom

126 lm

Leuchten-Lichtausbeute

63 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

LED-Energieeffizienzklasse

F

Elektrische Schutzklasse

Klasse III

Schutzart IP

IP 65/67

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 08 (5 Joules)

Normen

EN 60598-1 +2-1

Gewicht

0.31 kg

Konformität

CE UK

CODE OPTIONS

FINISHING

OS NATURELOXIERUNG
ON SCHWARZE ELOXIERUNG

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 27°
optional optics

11 11°
42 42°



ZUBEHÖR

